

英语 English

ErP Product Information

ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO., LIMITED hereby declares that its products conform to the Energy-related Products Directive (ErP) 2009/125/EC. For detailed ErP information and the user manuals required by the Commission Regulation, please visit: [www.oppo.com/en/erp-information](http://www.oppo.com/en/erp-information).

Model	OSAB3CB3AE							
Manufacturer	ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO.,LTD							
Manufacturer address	West District Industrial Park JI'AN Town, Jiangxi 343100 P.R. China							
Input voltage	100-240Vac							
Input AC frequency	50/60Hz							
Output voltage	USB A	USB A	USB A	USB A	TYPE C	TYPE C	TYPE C	TYPE C
	5.0 Vdc	3.4 Vdc	11.0 Vdc	12.0 Vdc	5.0 Vdc	3.3 Vdc	11.0 Vdc	20.0 Vdc
Output current	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A
Output power	20.0W	10.2W	33.0W	18.0W	20.0W	9.9W	33.0W	30.0W
Average active efficiency	81.65%	79.34%	86.63%	86.33%	82.79%	78.06%	87.11%	87.12%
Efficiency at low load (10%)	79.49%	70.99%	82.12%	85.1%	81.97%	75.42%	84.39%	85.34%
No-load power consumption	0.105W							

法语 Français

Informations relatives au produit ErP

ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO., LIMITED déclare par la présente que ses produits sont conformes à la Directive 2009/125/CE applicable aux produits liés à l'énergie. Pour obtenir les informations ErP détaillées et les manuels de l'utilisateur requis par la réglementation de la Commission, rendez-vous sur : [www.oppo.com/en/erp-information](http://www.oppo.com/en/erp-information).

Modèle	OSAB3CB3AE							
Fabricant	ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO.,LTD							
Adresse du fabricant	West District Industrial Park JI'AN Town, Jiangxi 343100 P.R. China							
Tension en entrée	100-240Vac							
fréquence CA en entrée	50/60Hz							
Tension en sortie	USB A	USB A	USB A	USB A	TYPE C	TYPE C	TYPE C	TYPE C
	5.0 Vdc	3.4 Vdc	11.0 Vdc	12.0 Vdc	5.0 Vdc	3.3 Vdc	11.0 Vdc	20.0 Vdc
Courant en sortie	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A
Puissance en sortie	20.0W	10.2W	33.0W	18.0W	20.0W	9.9W	33.0W	30.0W
Efficacité active moyenne	81.65%	79.34%	86.63%	86.33%	82.79%	78.06%	87.11%	87.12%
Efficacité à faible charge (10%)	79.49%	70.99%	82.12%	85.10%	81.97%	75.42%	84.39%	85.34%
Consommation à vide	0.105W							

德语 Deutsch

ErP-Produktinformationen

ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO., LIMITED erklärt hiermit, dass das Produkt der Richtlinie zur Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP) 2009/125/EG entspricht. Detaillierte ErP-Informationen und die Bedienungsanleitungen, die entsprechend der Verordnung der Kommission notwendig, finden Sie unter: [www.oppo.com/en/erp-information](http://www.oppo.com/en/erp-information).

Model	OSAB3CB3AE							
Hersteller	ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO.,LTD							
Anschrift des Herstellers	West District Industrial Park JI'AN Town, Jiangxi 343100 P.R. China							
Eingangsspannung	100-240Vac							
AC Eingangsfrequenz	50/60Hz							
Ausgangsspannung	USB A	USB A	USB A	USB A	TYPE C	TYPE C	TYPE C	TYPE C
	5.0 Vdc	3.4 Vdc	11.0 Vdc	12.0 Vdc	5.0 Vdc	3.3 Vdc	11.0 Vdc	20.0 Vdc
Ausgangsstrom	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A
Ausgangsleistung	20.0W	10.2W	33.0W	18.0W	20.0W	9.9W	33.0W	30.0W
Durchschnittliche aktive Effizienz	81.65%	79.34%	86.63%	86.33%	82.79%	78.06%	87.11%	87.12%
Effizienz bei geringer Last (10%)	79.49%	70.99%	82.12%	85.10%	81.97%	75.42%	84.39%	85.34%
Stromverbrauch ohne Last	0.105W							

意大利语 Italiano

Informazioni sui prodotti in merito all'ErP

ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO., LIMITED dichiara che i suoi prodotti sono conformi alla Direttiva sui prodotti connessi all'energia (ErP) 2009/125/CE. Per informazioni dettagliate in merito all'ErP e ai manuali per l'utente richiesti dal Regolamento della Commissione, visitare:

[www.oppo.com/en/erp-information](http://www.oppo.com/en/erp-information).

Modello	OSAB3CB3AE							
Produttore	ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO.,LTD							
Indirizzo del produttore	West District Industrial Park JI'AN Town, Jiangxi 343100 P.R. China							
Tensione di ingresso	100-240Vac							
Frequenza CA in ingresso	50/60Hz							
Tensione di uscita	USB A	USB A	USB A	USB A	TYPE C	TYPE C	TYPE C	TYPE C
	5.0 Vdc	3.4 Vdc	11.0 Vdc	12.0 Vdc	5.0 Vdc	3.3 Vdc	11.0 Vdc	20.0 Vdc
Corrente di uscita	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A
Potenza di uscita	20.0W	10.2W	33.0W	18.0W	20.0W	9.9W	33.0W	30.0W
Efficienza attiva media	81.65%	79.34%	86.63%	86.33%	82.79%	78.06%	87.11%	87.12%
Efficienza a basso carico (10%)	79.49%	70.99%	82.12%	85.10%	81.97%	75.42%	84.39%	85.34%
Consumo energetico a vuoto	0.105W							

西班牙语 Español

Información del producto (productos relacionados con la energía

Por la presente, ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO., LIMITED declara que sus productos cumplen la Directiva 2009/125/CE aplicable a los productos relacionados con la energía (ErP). Para obtener información detallada acerca de los productos relacionados con la energía y los manuales de usuario requeridos por Regulación de la Comisión, visite: [www.oppo.com/en/erp-information](http://www.oppo.com/en/erp-information).

Modello	OSAB3CB3AE							
Fabricante	ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO.,LTD							
Dirección del fabricante	West District Industrial Park JI'AN Town, Jiangxi 343100 P.R. China							
Tensión de entrada	100-240Vac							
Frecuencia de ca de entrada	50/60 Hz							
Tensión de salida	USB A	USB A	USB A	USB A	TYPE C	TYPE C	TYPE C	TYPE C
	5.0 Vdc	3.4 Vdc	11.0 Vdc	12.0 Vdc	5.0 Vdc	3.3 Vdc	11.0 Vdc	20.0 Vdc
Corriente de salida	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A
Potencia de salida	20.0W	10.2W	33.0W	18.0W	20.0W	9.9W	33.0W	30.0W
Eficiencia meritoria media	81.65%	79.34%	86.63%	86.33%	82.79%	78.06%	87.11%	87.12%
Eficiencia a baja carga (10%)	79.49%	70.99%	82.12%	85.10%	81.97%	75.42%	84.39%	85.34%
Consumo de energía sin carga	0.105W							

Português

Informação de produto ErP

ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO., LIMITED declara pelo presente documento que os seus produtos estão em conformidade com a Diretiva relativa aos produtos relacionados com o consumo de energia (ErP) 2009/125/CE. Para obter informações ErP detalhadas e os manuais do usuário exigidos pelo Regulamento da Comissão, visite: [www.oppo.com/en/erp-information](http://www.oppo.com/en/erp-information).

Modelo	OSAB3CB3AE							
Fabricante	ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO.,LTD							
Endereço do fabricante	West District Industrial Park JI'AN Town, Jiangxi 343100 P.R. China							
Tensão de entrada	100-240Vac							
Frequência CA de entrada	50/60Hz							
Tensão de saída	USB A	USB A	USB A	USB A	TYPE C	TYPE C	TYPE C	TYPE C
	5.0 Vdc	3.4 Vdc	11.0 Vdc	12.0 Vdc	5.0 Vdc	3.3 Vdc	11.0 Vdc	20.0 Vdc
Corrente de saída	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A
Potência de saída	20.0W	10.2W	33.0W	18.0W	20.0W	9.9W	33.0W	30.0W
Eficiência activa média	81.65%	79.34%	86.63%	86.33%	82.79%	78.06%	87.11%	87.12%
Eficiência com carga baixa (10%)	79.49%	70.99%	82.12%	85.10%	81.97%	75.42%	84.39%	85.34%
Consumo de energia sem carga	0.105W							

荷兰语 Nederlands

Productinformatie met betrekking tot de ErP-richtlijn

ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO., LIMITED verklaart hierbij dat zijn producten voldoen aan de Richtlijn voor energiegerelateerde producten (ErP) 2009/125/EG. Ga voor gedetailleerde ErP-informatie en de gebruikershandleidingen die vereist zijn door de verordening van de Commissie naar: [www.oppo.com/en/erp-information](http://www.oppo.com/en/erp-information).

Model	OSAB3CB3AE							
Fabrikant	ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO.,LTD							
Adres van de fabrikant	West District Industrial Park JI'AN Town, Jiangxi 343100 P.R. China							
ingangsspanning	100-240Vac							
Ingangsfrequentie	50/60Hz							
Uitgangsspanning	USB A	USB A	USB A	USB A	TYPE C	TYPE C	TYPE C	TYPE C
	5.0 Vdc	3.4 Vdc	11.0 Vdc	12.0 Vdc	5.0 Vdc	3.3 Vdc	11.0 Vdc	20.0 Vdc
Uitvoerstrom	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A
Uitgangsvermogen	20.0W	10.2W	33.0W	18.0W	20.0W	9.9W	33.0W	30.0W
Gemiddelde actieve efficiëntie	81.65%	79.34%	86.63%	86.33%	82.79%	78.06%	87.11%	87.12%
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	79.49%	70.99%	82.12%	85.10%	81.97%	75.42%	84.39%	85.34%
Energieverbruik zonder belasting	0.105W							

波兰语 Polski

Informacje o produkcie związanym z energią

Spółka ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO., LIMITED oświadcza, że jej produkty spełniają wymogi dyrektywy dotyczącej produktów związanych z energią (ErP) 2009/125/WE. Aby uzyskać szczegółowe informacje ErP i instrukcje obsługi wymagane przez rozporządzenie Komisji, odwiedź stronę: [www.oppo.com/en/erp-information](http://www.oppo.com/en/erp-information).

Model	OSAB3CB3AE							
Producent	ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO.,LTD							
Adres producenta	West District Industrial Park JI'AN Town, Jiangxi 343100 P.R. China							
Napięcie wejściowe	100-240Vac							
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego	50/60Hz							
Napięcie wyjściowe	USB A	USB A	USB A	USB A	TYPE C	TYPE C	TYPE C	TYPE C
	5.0 Vdc	3.4 Vdc	11.0 Vdc	12.0 Vdc	5.0 Vdc	3.3 Vdc	11.0 Vdc	20.0 Vdc
Prąd wyjściowy	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A
Uitgangs vermogen	20.0W	10.2W	33.0W	18.0W	20.0W	9.9W	33.0W	30.0W
Średnia skuteczność konwersji	81.65%	79.34%	86.63%	86.33%	82.79%	78.06%	87.11%	87.12%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	79.49%	70.99%	82.12%	85.10%	81.97%	75.42%	84.39%	85.34%
Pobór mocy bez obciążenia	0.105W							



罗马尼亚语 Română

Informații privind produsele cu impact energetic

ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO., LIMITED declară prin prezenta că produsele sale sunt conforme cu Directiva privind produsele legate de energie (ErP) 2009/125/CE. Pentru informații detaliate despre ErP și manualele de utilizare cerute de Regulamentul Comisiei, vă rugăm să vizitați:

[www.oppo.com/en/erp-information](http://www.oppo.com/en/erp-information).

Model	OSAB3CB3AE							
Producător	ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO.,LTD							
Adresa producătorului	West District Industrial Park JI'AN Town, Jiangxi 343100 P.R. China							
Tensiunea de intrare	100-240Vac							
Frecvență de intrare c.a.	50/60Hz							
Tensiunea de ieșire	USB A	USB A	USB A	USB A	TYPE C	TYPE C	TYPE C	TYPE C
	5.0 Vdc	3.4 Vdc	11.0 Vdc	12.0 Vdc	5.0 Vdc	3.3 Vdc	11.0 Vdc	20.0 Vdc
Curent de ieșire	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A
Putere de ieșire	20.0W	10.2W	33.0W	18.0W	20.0W	9.9W	33.0W	30.0W
Eficiență activă medie	81.65%	79.34%	86.63%	86.33%	82.79%	78.06%	87.11%	87.12%
Eficiență la sarcină redusă (10%)	79.49%	70.99%	82.12%	85.10%	81.97%	75.42%	84.39%	85.34%
Consum de energie electrică în regim fără sarcină	0.105W							

土耳其语 Türkçe

ErP Produkt Bilgisi

ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO., LIMITED Bu şekilde, ürünlerinin enerji ile ilgili ürünler Direktivü (ErP) 2009/125/AK'a uyguladığını ilan ediyor. ErP bilgisi ve Komisyon Düzenlemesi tarafından gerekli kullanıcı kitapları için lütfen ziyaret edin: [www.oppo.com/en/erp-information](http://www.oppo.com/en/erp-information).

Model	OSAB3CB3AE							
Yapıcı	ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO.,LTD							
Yapıcı adresi	West District Industrial Park JI'AN Town, Jiangxi 343100 P.R. China							
Girdi voltaj	100-240Vac							
Girdi AC frekansı	50/60 Hz							
Çıkış voltaj	USB A	USB A	USB A	USB A	TYPE C	TYPE C	TYPE C	TYPE C
	5.0 Vdc	3.4 Vdc	11.0 Vdc	12.0 Vdc	5.0 Vdc	3.3 Vdc	11.0 Vdc	20.0 Vdc
Çıkış ağızı	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A
Çıkış gücü	20.0W	10.2W	33.0W	18.0W	20.0W	9.9W	33.0W	30.0W
Orta etkinlik etkinliği	81.65%	79.34%	86.63%	86.33%	82.79%	78.06%	87.11%	87.12%
Düşük yükde etkinlik (10%)	79.49%	70.99%	82.12%	85.10%	81.97%	75.42%	84.39%	85.34%
Yükleme güç kullanımı yok	0.105W							

印尼语 Bahasa Indonesia

ErP Product Information

ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO., LIMITED dengan ini menyatakan bahwa produknya sesuai dengan Direktif Produk Terkait Energi (ErP) 2009/125/KE. Untuk informasi rincian ErP dan manual pengguna yang diperlukan oleh peraturan komisi, silakan kunjungi:

[www.oppo.com/en/erp-information](http://www.oppo.com/en/erp-information).

Model	OSAB3CB3AE							
Pabrikan	ASAP TECHNOLOGY (JIANGXI) CO.,LTD							
Alamat pembuat	West District Industrial Park JI'AN Town, Jiangxi 343100 P.R. China							
Tekanan masukan	100-240V							
Frekuensi AC masukan	50/60Hz							
Tegangan keluaran	USB A	USB A	USB A	USB A	TYPE C	TYPE C	TYPE C	TYPE C
	5.0 Vdc	3.4 Vdc	11.0 Vdc	12.0 Vdc	5.0 Vdc	3.3 Vdc	11.0 Vdc	20.0 Vdc
Arus keluaran	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A	4.0A	3.0A	3.0A	1.5A
Kekuatan keluaran	20.0W	10.2W	33.0W	18.0W	20.0W	9.9W	33.0W	30.0W
Efisiensi aktif rata-rata	81.65%	79.34%	86.63%	86.33%	82.79%	78.06%	87.11%	87.12%
Efisiensi pada beban rendah (10%)	79.49%	70.99%	82.12%	85.10%	81.97%	75.42%	84.39%	85.34%
Konsum daya tanpa muatan	0.105W							